



675 SR-R

ДВИГУН

Тип двигуна	рядний 3-циліндровий, 4-тактний, з рідинним охолодженням, DOHC
Об'єм двигуна	675 к.с.
Діаметр циліндра/ хід поршня	72.0/55.2 мм
Мах. потужність	95 к.с./11000 об/хв
Мах. крутний момент	70 Нм/8250 об/хв
Трансмісія	6-ступінчаста механічна
Тип зчеплення	ковзаюче допоміжне зчеплення CF-SC, мокре, багатодискове, QuickShifter
Мах. швидкість	220 км/год
	Система електронного впорскування пального BOSCH

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина/ширина/ висота	2020/728/1105 мм
Колісна база	1400 мм
Дорожній просвіт	140 мм
Об'єм паливного баку	15 л
Споряджена маса	189 кг
Колір	Nebula Black, Nebula White, Aerolite Grey

ШАСІ

Передня підвіска	41 мм USD, телескопічна вилка перевернутого типу, повністю регульована, KYB
Задня підвіска	моноамортизатор, регульований попередній натяг і відбій, KYB
Передні гальма	300 мм подвійні диски, чотирипоршневий радіальний супорт, J.Juan
Задні гальма	240 мм однодискові, однопоршневий ковзаючий супорт
Колісні диски	з алюмінієвого сплаву
Передня шина	120/70 R17 CST S3N
Задня шина	180/55 R17 CST S3N
	Зарядний роз'єм Type-A, Type-C

