



LITE 250 DUAL

ДВИГУН

Система живлення	карбюратор, система електронного впорскування пального
Тип двигуна	рядний одноциліндровий, 4-тактний, з рідинним охолодженням, SOHC
Об'єм двигуна	249 см.куб.
Діаметр циліндра/ хід поршня	72/61.2 мм
Мах. потужність	24.5 к.с./8000 об/хв
Мах. крутний момент	22.5 Нм/7000 об/хв
Тип зчеплення	мокре, багатодискове, ручне зчеплення

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина/ширина/ висота	2120/910/1225 мм
Колісна база	1415 мм
Висота сидіння	840 мм
Дорожній просвіт	245 мм
Об'єм паливного баку	13 л
Споряджена маса	150 кг (154 кг EU5+)

ШАСІ

Задня вилка	подвійний маятник
Передня підвіска	телескопічна вилка, USD
Задня підвіска	моно-амортизатор
Хід підвіски	160 мм/38 мм
Передні гальма	265 мм, однодискові, з плаваючим 2-поршневим супортом
Задні гальма	220 мм, однодискові з плаваючим однопоршневим супортом
Передня шина	80/100-21 M/C 51P
Задня шина	120/80-18 M/C 62P

ЕЛЕКТРОНІКА

Передня фара	світлодіодна
Денні ходові вогні	світлодіодні
Задні ліхтарі	світлодіодні
Поворотні вогні	світлодіодні
Колір	Tundra Grey/Lime Green/Polar White

