



LITE 250 NK

ДВИГУН

Система живлення	карбюратор, система електронного впорскування пального
Тип двигуна	рядний одноциліндровий, 4-тактний, з рідинним охолодженням, DOHC
Об'єм двигуна	249 см.куб.
Діаметр циліндра/ хід поршня	72/61.2 мм
Мах. потужність	28 к.с./9750 об/хв
Мах. крутний момент	22 Нм/7250 об/хв
Тип зчеплення	мокре, багатодискове, ручне зчеплення

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина/ширина/ висота	1990/780/1070 мм
Колісна база	1360 мм
Висота сидіння	795 мм
Дорожній просвіт	150 мм
Об'єм паливного баку	12.5 л
Споряджена маса	158 кг

ШАСІ

Задня вилка	подвійний маятник
Передня підвіска	37 мм, телескопічна вилка
Задня підвіска	моно-амортизатор
Хід підвіски	120 мм/46 мм
Передні гальма	292 мм, однодискові з плаваючим 2-поршневим супортом
Задні гальма	220 мм, однодискові з плаваючим однопоршневим супортом
Передня шина	110/70 R17 M/C, Yuanxing
Задня шина	140/60 R17 M/C, Yuanxing

ЕЛЕКТРОНІКА

Передня фара	світлодіодна
Денні ходові вогні	світлодіодні
Задні ліхтарі	світлодіодні
Поворотні вогні	світлодіодні
Колір	Bordeaux Red, Zephyr Blue

