



LITE 250 SR

ДВИГУН

Система живлення	карбюратор, система електронного впорскування пального
Тип двигуна	рядний одноциліндровий, 4-тактний, з рідинним охолодженням, DOHC
Об'єм двигуна	249 см.куб.
Діаметр циліндра/ хід поршня	72/61.2 мм
Мах. потужність	28 к.с./9750 об/хв
Мах. крутний момент	22 Нм/7250 об/хв
Тип зчеплення	мокре, багатодискове, ручне зчеплення

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина/ширина/ висота	2010/750/1080 мм
Колісна база	1360 мм
Висота сидіння	780 мм
Дорожній просвіт	135 мм
Об'єм паливного баку	12 л
Споряджена маса	165 кг

ШАСІ

Задня вилка	подвійний маятник
Передня підвіска	телескопічна вилка
Задня підвіска	моно-амортизатор
Хід підвіски	120 мм/40 мм
Передні гальма	292 мм, однодискові з плаваючим 2-поршневим супортом
Задні гальма	220 мм, однодискові з плаваючим однопоршневим супортом
Передня шина	110/70 R17, Yuanxing
Задня шина	140/60 R17, Yuanxing

ЕЛЕКТРОНІКА

Передня фара	світлодіодна
Денні ходові вогні	світлодіодні
Задні ліхтарі	світлодіодні
Поворотні вогні	світлодіодні
Колір	Nebula Black, Zephyr Blue

