

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Довжина х ширина х висота	2460 × 1288 × 1440 мм
Колісна база	1480 мм
Мінімальний дорожній просвіт	312 мм
Мінімальний радіус повороту	3350 мм
Суха вага	486 кг
Буксирувальна потужність для причепа з гальмами	800 кг
Корисне навантаження	300 кг
Об'єм паливного бака	26 л

ДВИГУН

Тип двигуна	V-подібний зі здвоєними циліндрами, рідинного охолодження, 4-тактний, з одиночним верхнім розподільним валом, 8-клапанний
Робочий об'єм	963 куб. см
Система подачі пального	Система електронного впорскування пального Bosch
Тип трансмісії	Варіатор, передачі P-R-N-H-L

ХОДОВА ЧАСТИНА

Привід	Привід на 2 колеса/повний привід/повний привід із заблокованим диференціалом
Гальма	Гідравлічне дискове гальмо на чотири колеса, однопоршневий супорт
Підвіска	Передня: висококліренсна незалежна підвіска на A-подібних важелях, довжина ходу – 230 мм Задня: незалежна підвіска на поздовжніх важелях, довжина ходу – 236 мм
Амортизатори	Газові амортизатори з виносним резервуаром з регулюванням стиску/відбою
Колісні диски	14-дюймові виливані з легкого сплаву, з бедлоками
Шини	Передні: 27×9.00-14 Задні: 27×11.00-14

КОЛІР

Granite Ridge, Nebula Black

TERROX
1000

cfmoto.kyiv.ua



ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD.
No. 116, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone Hangzhou 311100, Zhejiang Province.

ЕРГОНОМІЧНА КОНСТРУКЦІЯ

- Сидіння з пінополіуретану високої щільності товщиною 120 мм
Комфорт під час тривалих поїздок завдяки конструкції, яка забезпечує відведення тепла.
- Підігрів сидіння і ручок керма (за додатковим замовленням)
Почувайтесь в комфорті у холодну і вологу погоду.
- Кермо вищого розташування і оптимізований важіль стоянкового гальма – Зручне керування, яке зменшує навантаження і втому. Панелі швидкого доступу для технічного обслуговування –
- Панелі знімаються без використання інструментів для забезпечення швидкого огляду та технічного обслуговування. Два відділення для речей – Захищають необхідні речі від пилу та води.




РОБОТОЗДАТНІСТЬ

- Буксирувальна потужність - 800 кг –
Перевозьте важкі причепа та обладнання з упевненістю.
- Вантажопідйомність багажників - 135 кг (45 спереду / 90 ззаду) – Універсальні рішення для перевезення інструментів і матеріалів.
- Система швидкого кріплення X-Connect –
Швидке і надійне кріплення робочого спорядження.



ПЕРЕВІРЕНИЙ ПОТУЖНИЙ ДВИГУН

- 90 к.с. / 85 Нм – максимальна потужність на повних обертах – Забезпечує видатне прискорення і стабільну буксирувальну здатність на будь-якій місцевості. Система електронного впорскування пального Bosch –
- Забезпечує точну подачу пального і надійну роботу в умовах великих навантажень. Три режими: спортивний, нормальний, робочий –
- Миттєво адаптує вихідну потужність відповідно до стилю їзди та вимог завдання. Витривалість перевірена на пробігу 4000 км
- Безперервна робота з повним навантаженням. Перевірено в екстремальних умовах, що гарантує довговічність і надійність двигуна.



ІНТЕЛЕКТ ДЛЯ БЕЗДОРИЖЖЯ

- Панель приладів MMI з 8-дюймовим дисплеєм
Високоякісна графіка з 3D-анімацією процесу руху.
- Підтримка технології Apple CarPlay і технології CFMOTO MotoPlay + оновлення програмного забезпечення через інтернет
Безперебійна навігація, розваги та бездротові оновлення.

НАДМІЦНА ХОДОВА ЧАСТИНА

- Рама з високоміцної сталі з межею міцності 520 МПа
Забезпечує максимальну жорсткість і довговічність в умовах експлуатації під великим навантаженням.
- Потовщена основна рама з переднім стабілізатором поперечної стійкості
Підвищує стійкість і впевненість водія на складному рельєфі.
- Дорожній просвіт - 312 мм, кут заїзду – 80°
Легко долає перешкоди, забезпечуючи найкращі у своєму класі позашляхові можливості.
- Хід підвіски: 230 мм спереду / 236 мм ззаду
Максимізує зчеплення і стійкість на пересіченій, нерівній місцевості.
- Діаметр повороту - 6,7 м
Забезпечує високу маневреність навіть в умовах обмеженого робочого простору.