

ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ

| | 550S | 550L |
|---|-------------------|-------------------|
| Довжина x ширина x висота | 2220x1200x1467 мм | 2410x1200x1467 мм |
| Колісна база | 1290 мм | 1480 мм |
| Мінімальний дорожній просвіт | 275 мм | 275 мм |
| Радіус повороту | 2.85 м | 3.35 м |
| Суха вага | 355 кг | 365 кг |
| Буксирувальна потужність для причепа з гальмами | 700 кг | 700 кг |
| Корисне навантаження | 270 кг | 270 кг |
| Об'єм паливного бака | 17 л | 17 л |

ДВИГУН

| | |
|-------------------------|---|
| Тип двигуна | Одноциліндровий, рідинного охолодження, 4-тактний |
| Робочий об'єм | 499 куб. см |
| Система подачі пального | Система електронного впорскування пального Bosch |
| Тип трансмісії | Варіатор, передачі H/L/N/R/P |

ХОДОВА ЧАСТИНА

| | |
|---------------|---|
| Привід | Привід на 2 колеса/повний привід/повний привід із заблокованим диференціалом |
| Гальма | Гідравлічне дискове |
| Підвіска | Передня: незалежна підвіска на вигнутих подвійних А-подібних важелях, хід підвіски – 200 мм |
| Амортизатори | Задня: незалежна підвіска на подвійних А-подібних важелях, хід підвіски – 227 мм |
| Колісні диски | Пружинно-масляні |
| Шини | 12-дюймові сталеві Передні: 25x8.00-12 Задні: 25x10.00-12 |

КОЛІР

Pinehill Green, Steelcore Grey



HEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD.

o. 116, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone Hangzhou 311100, Zhejiang Province.



cfmoto.kyiv.ua

TERROX
550sTERROX
550L

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ДВИГУН

- Двигун потужністю 39 к.с. / 44 Нм забезпечує високу і стабільну потужність.
- Підвищена прийомистість двигуна гарантує розгін від 0 до 50 м за 4,6 секунди.
- Витривалість перевірена на пробігу понад 20 000 км з повним навантаженням.




ЗДАТНІСТЬ ВИКОНУВАТИ ВАЖКІ РОБОТИ

- Буксирувальна потужність до 700 кг для їзди з причепом та перевезення важкого обладнання.
- Передній багажник із системою MOLLE для легкого кріплення спорядження.
- Система швидкого кріплення X-Connect для швидкого і надійного встановлення аксесуарів.
- Вантажопідйомність заднього багажника — 80 кг, переднього — 40 кг.



СТІЙКІСТЬ І КОНТРОЛЬ КЕРУВАННЯ

- Шасі з широкою колією забезпечує впевнену і стабільну керованість на нерівній місцевості.
- Незалежна підвіска з довгим ходом: 200 мм спереду / 227 мм ззаду.
- 24-дюймові / 25-дюймові шини для універсальної адаптації до різних типів місцевості.
- Компактний радіус повороту: 2,85 м (550S) / 3,35 м (550L).



СТВОРЕНИЙ, ЩОБ СЛУЖИТИ ДОВГО

- Посилена сталева рама забезпечує довговічність навіть за умови інтенсивної експлуатації.
- Панелі з високоміцного сплаву стійкі до ударів і деформації.
- Міцні світлодіодні передні фари й задні ліхтарі гарантують надійну роботу і відмінну видимість.

РОЗРОБЛЕНИЙ З ОСОБЛИВОЮ УВАГОЮ НА ЗРУЧНОСТІ ДЛЯ ВОДЯ

- Ергономічні органи керування і зручний важіль перемикання передач зменшують зусилля водя під час керування.
- Компактна конструкція двигуна й оптимізоване сидіння мінімізують втому під час тривалих поїздок.
- Відсіки для зберігання речей забезпечують безпеку і захист речей від пилу та води.

